

Teknik Detaylar

2 Panel



Tanım	Cam Türü
Cam	Standart 8mm Temperli / Opsiyonel 10mm Temperli ve 4+12+4mm/5+10+5mm İzolasyonlu.
Maks. hareketli cam çerçeve ağırlığı	110kg
Maks. yükseklik	300cm
Maks. genişlik	400cm (Min genişlik :120cm)
Maks. ölçü	12 m ²
Yüzey işlem	Elektrostatik toz boyama
Motor türü	220 VAC 50/60Hz Tubular motor 85NM veya 120NM Doğrudan Sürücülü
Kontrol	Buton, düğme veya akıllı kontrol

Tanım	Cam Türü
Tek Cam	8mm-10mm Temperli Cam
Isı Cam	4mm T + 12mm hava boşluğu + 4mm T 5mm T + 10mm hava boşluğu + 5mm T

Teknik Detaylar

3 Panel



Tanım	Cam Türü
Cam	Standart 8mm Temperli / Opsiyonel 10mm Temperli ve 4+12+4mm/5+10+5mm Izolasyonlu.
Maks. hareketli cam çerçeve ağırlığı	220kg
Maks. yükseklik	350cm
Maks. genişlik	400cm (Min genişlik :120cm)
Maks. ölçü	12 m ²
Yüzey işlem	Elektrostatik toz boyama
Motor türü	220 VAC 50/60Hz Tubular motor 85NM veya 120NM Doğrudan Sürücülü
Kontrol	Buton, düğme veya akıllı kontrol

Tanım	Cam Türü
Tek Cam	8mm-10mm Temperli Cam
Isı Cam	4mm T + 12mm hava boşluğu + 4mm T 5mm T + 10mm hava boşluğu + 5mm T